



Tarjeta Electrónica Esclava / Control de Torniquete / Supresor de Voltaje Integrado / RS-485 / Compatible DSK3B801L/M

SKU: 202002204 Marca: HIKVISION

\$3,831.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Esta tarjeta electrónica esclava está diseñada para el control preciso de torniquetes en entornos profesionales de acceso. Integra un supresor de voltaje en su entrada para protección contra sobretensiones, garantizando la estabilidad operativa del sistema. El sensor de posicionamiento de motor de alta precisión permite un control exacto del movimiento del torniquete, mientras que la interfaz RS-485 facilita la comunicación confiable con la tarjeta maestra. Su diseño compacto simplifica la integración en gabinetes y espacios reducidos de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Entrada de voltaje con supresor integrado para protección eléctrica<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Sensor de posicionamiento de motor de alta precisión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Entrada dedicada para sensor de bloqueo y alarma<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Interfaz de comunicación RS-485 con tarjeta maestra<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;*>● Compatibilidad con torniquetes DSK3B801L/M<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Función</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Tarjeta electrónica esclava de control de torniquete</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección Eléctrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Supresor de voltaje integrado en entrada de alimentación</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Entradas de Sensor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Sensor de bloqueo y alarma</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Comunicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Interfaz RS-485 con tarjeta maestra</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Torniquetes DSK3B801L/M</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Factor de Forma</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Diseño compacto para fácil integración</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supresor de voltaje integrado en entrada
Característica 2	Sensor de posición de motor de alta precisión
Característica 3	Entrada para sensor de bloqueo y alarma
Característica 4	Comunicación RS-485 con tarjeta maestra
Característica 5	Diseño compacto para fácil integración
Característica 6	Compatibilidad con torniquetes DSK3B801L/M