



Tarjeta Electrónica / 433 MHz / Modo Turbo / Motor E-15582 / Alta Resistencia

SKU: 17498 Marca: ROSSI Categoría: Refacciones

\$912.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Tarjeta electrónica de control diseñada para operación inalámbrica en sistemas de automatización de acceso. Transmite a 433 MHz con modo turbo que acelera la respuesta del motor E-15582, reduciendo tiempos de espera en operaciones de apertura y cierre. Construcción de alta resistencia que asegura desempeño continuo en condiciones de uso intensivo. Mantiene señal estable incluso en distancias considerables entre el control remoto y el receptor.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Transmisión inalámbrica a frecuencia 433 MHzModo turbo para mayor velocidad de respuestaDiseño específico para motor E-15582Tarjeta electrónica de alta resistencia mecánica y térmicaSeñal estable en distancias largas de operaciónCompatibilidad verificada con referencia 17498<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tarjeta Electrónica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>433 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modo de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Turbo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad Motor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>E-15582</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>17498</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Comunicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Inalámbrica RF</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación inalámbrica estable a larga distancia
Característica 2	Operación turbo para respuesta más rápida
Característica 3	Alta resistencia para entornos exigentes
Característica 4	Compatibilidad exclusiva motor E-15582
Característica 5	Señal confiable en condiciones adversas
Característica 6	Instalación directa sin configuraciones complejas