



Tarjeta Controladora para Barrera / Soporte 6 m (19.7 ft) / Protocolo RS-485 / Alimentación 12V DC / LED Estado / Diseño Compacto

SKU: XB-BL-PCB Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,143.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta electrónica controladora diseñada para la operación de barreras vehiculares de hasta 6 m (19.7 ft) de longitud. Integra comunicación mediante protocolo RS-485 para gestión centralizada de accesos en sistemas de control vehicular. Su alimentación de 12V DC garantiza estabilidad operativa en instalaciones de tráfico continuo. El diseño compacto facilita su montaje dentro de gabinetes de control existentes, mientras que el LED indicador de estado permite diagnóstico visual inmediato del funcionamiento del equipo. Construida con componentes de alta durabilidad para soportar condiciones de uso intensivo en entornos comerciales e industriales.

- Características Generales
- Diseño compacto para fácil integración en gabinetes de control
- Soporte para barreras vehiculares de hasta 6 m (19.7 ft)
- Control de acceso mediante protocolo de comunicación RS-485
- Alimentación 12V DC estable para operación continua
- LED indicador de estado para diagnóstico rápido
- Construcción con componentes de alta durabilidad

Desempeño

Indicador de estado: LED integrado

Longitud máxima de barrera: 6 m (19.7 ft)

Protocolo de comunicación: RS-485

Indicador de estado: LED integrado

Diseño: Compacto para integración

Construcción: Componentes de alta durabilidad

Contenido del Paquete

Tarjeta electrónica controladora XBBLPCB para barreras XB-BL-6M

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso remoto mediante protocolo RS-485
Característica 2	Indicador LED para diagnóstico operativo inmediato
Característica 3	Alimentación estable 12V DC para operación continua
Característica 4	Diseño compacto que simplifica integración en gabinetes
Característica 5	Componentes de alta durabilidad para entornos intensivos
Característica 6	Compatible con barreras de hasta 6 m (19.7 ft) de longitud