



Tarjeta Electrónica de Repuesto / Barreras Vehiculares / Compatible XBF-4M y XBS-6M / Diseño Industrial / Protección Eléctrica

SKU: XBS-FS-7PCB Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$892.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta electrónica de repuesto diseñada para la reparación y restauración operativa de barreras vehiculares ACCESSPRO de las series XBF-4M y XBS-6M. Este componente permite reemplazar la unidad de control dañada sin necesidad de sustituir el conjunto completo de la barrera, reduciendo tiempos de inactividad y costos de mantenimiento. El diseño industrial garantiza estabilidad en condiciones de uso intensivo, con protección contra descargas eléctricas que preserva la integridad del circuito ante eventos de sobretensión. Compatible con versiones estándar y con prefijo KT en ambas orientaciones (izquierda L y derecha R), facilitando su despliegue en infraestructuras de control de acceso vehicular existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con modelos XBF-4ML, XBF-4MR, XBS-6ML, XBS-6MR y versiones KT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Fácil integración con barreras ACCESSPRO existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño robusto para uso industrial continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión segura y estable para operación constante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporta ambientes exigentes sin fallos operativos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra descargas eléctricas y manejo inadecuado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Modelos XBF-4M:</p><p style='margin: 0 0 12px 0; padding-left: 12px;'>XBF-4ML, KT-XBF-4ML
XBF-4MR, KT-XBF-4MR</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.7;'>Modelos XBS-6M:</p><p style='margin: 0; padding-left: 12px;'>XBS-6ML, KT-XBS-6ML
XBS-6MR, KT-XBS-6MR</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><p style='margin: 0 0 6px 0;'>Tipo de componente: Tarjeta electrónica de control</p><p style='margin: 0 0 6px 0;'>Uso previsto: Industrial, operación continua</p><p style='margin: 0 0 6px 0;'>Protección: Contra descargas eléctricas</p><p style='margin: 0;'>Robustez: Ambientes exigentes</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;'><p style='margin: 0 0 1 x Tarjeta electrónica XBSFS7PCB para barreras ACCESSPRO</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px 20px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.5;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota técnica: Esta tarjeta electrónica es una refacción de reemplazo. Los defectos causados por mal manejo o descargas eléctricas pueden afectar la funcionalidad del componente. Se recomienda verificar la correcta instalación de protección eléctrica en el punto de operación antes del montaje. Asegurar compatibilidad con el modelo específico de barrera (orientación izquierda L o derecha R) antes de la adquisición.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad directa con barreras XBF-4M y XBS-6M en configuraciones izquierda y derecha
Característica 2	Diseño industrial robusto para operación continua en ambientes exigentes
Característica 3	Conexión estable que minimiza fallos operativos en puntos de acceso
Característica 4	Protección integrada contra descargas eléctricas y eventos de sobretensión
Característica 5	Integración simplificada con infraestructura de control de acceso existente
Característica 6	Refacción original para restauración de funcionalidad sin reemplazo completo