



Tarjeta Electrónica de Control / Motor de Barrera Vehicular / Protección contra Sobrecargas / Diseño Compacto / Operación en Condiciones Extremas

SKU: XBS-SZ2000-PCB Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,262.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta electrónica de control diseñada para la operación del motor de barrera vehicular XBSSZ2000. Integra circuitos de protección contra sobrecargas eléctricas que preservan la integridad del sistema ante fluctuaciones de voltaje. Su arquitectura compacta permite la reposición en espacios de gabinete limitados, mientras que sus componentes de grado industrial garantizan funcionamiento continuo bajo condiciones ambientales adversas. Optimiza el consumo energético del motor sin sacrificar el torque de operación requerido para el ciclo de apertura y cierre de la barrera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad exclusiva con motor XBSSZ2000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta eficiencia energética y rendimiento optimizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalación en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección avanzada contra sobrecargas eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación confiable en condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción duradera para larga vida útil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eficiencia energética optimizada
Rendimiento estable en ciclos continuos
Operación confiable en diversas condiciones ambientales</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para fácil instalación
Protección avanzada contra sobrecargas eléctricas
Construcción duradera para larga vida útil</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 tarjeta electrónica XBSSZ2000PCB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra sobrecargas eléctricas para mayor seguridad operativa
Característica 2	Diseño compacto que facilita la instalación y reposición en gabinetes reducidos
Característica 3	Operación confiable en condiciones ambientales extremas de temperatura y humedad
Característica 4	Construcción duradera que minimiza el mantenimiento y prolonga la vida útil
Característica 5	Alta eficiencia energética que reduce el consumo eléctrico del sistema de barrera
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con motor XBSSZ2000 para reposición directa sin modificaciones

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 19:41