



Tarjeta Electrónica para Operador de Puerta Industrial / Control Motor 1PH / Ahorro Energético 30% / Protección Sobretensión y Cortocircuito / Diseño Compacto

SKU: 63000710 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$5,359.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta electrónica de control para operador de puerta industrial FAAC 844 ER 780D, diseñada para gestión precisa de motores monofásicos en aplicaciones de alta ciclación. Implementa lógica de control optimizada que reduce el consumo energético hasta un 30% comparado con unidades de generaciones previas, manteniendo el rendimiento operativo exigido en entornos industriales. Incorpora protección activa contra sobretensiones transitorias y condiciones de cortocircuito en bornes de motor, minimizando paradas no planificadas y costos de mantenimiento correctivo. Su arquitectura de interfaz permite integración directa con infraestructuras de seguridad perimetral y sistemas de control de acceso ya desplegados, sin requerir adaptadores ni gateways adicionales. El factor de forma reducido facilita su montaje en gabinetes de control con densidad de componentes elevada. No es compatible con operadores de la serie FAAC 844 C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control preciso para motores FAAC 844 monofásicos (1PH)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con automatización de puertas industriales de alta ciclación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Optimización de consumo energético hasta 30% de reducción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración simplificada con sistemas de seguridad existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobretensiones y cortocircuitos integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Puertas industriales automatizadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Motor compatible: FAAC 844 monofásico (1PH)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operador compatible: FAAC 844 ER 780D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Incompatible con: FAAC 844 C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eficiencia y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Integración simplificada con sistemas de seguridad existentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección sobretensiones: Integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección cortocircuito: Integrada<li style='padding: 6px 0;'>Factor de forma: Compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Integración seguridad: Directa con sistemas existentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerimiento de adaptadores: No<li style='padding: 6px 0;'>Marca: FAAC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso para motores FAAC 844 monofásicos en operación continua
Característica 2	Reducción de consumo energético hasta 30% respecto a modelos anteriores
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones y cortocircuitos para mayor disponibilidad
Característica 4	Integración directa con sistemas de seguridad y control de acceso existentes
Característica 5	Factor de forma compacto para instalación en gabinetes y espacios reducidos
Característica 6	Compatible exclusivamente con operador FAAC 844 ER 780D, no con serie 844 C