

Sin imagen disponible

Tarjeta Controladora Principal / Torniquete de Acceso / Entrada Tarjeta Secundaria / Sensor de Límite / Alarma / Protección contra Descarga

SKU: 202005035 Marca: HIKVISION

\$2,468.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tarjeta controladora principal diseñada para gestión electrónica de torniquetes de acceso peatonal. Integra interfaz de comunicación para tarjeta secundaria, permitiendo expansión de funcionalidades del sistema. Incorpora entrada de sensor de límite para monitoreo preciso de la posición del brazo del torniquete, así como circuito de entrada/salida de alarma para notificación de eventos de seguridad. La entrada de alimentación eléctrica cuenta con protección contra descargas que preserva la integridad de los componentes ante fluctuaciones de voltaje. Su factor de forma compacto optimiza el espacio de instalación dentro de gabinetes de control. Producto exclusivo para integración con torniquete modelo DSK3B801BX.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tarjeta controladora principal para torniquete de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada de comunicación para tarjeta secundaria de expansión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada de sensor de límite integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada/salida de alarma profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra descarga en entrada de voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto para instalación en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad exclusiva con torniquete DSK3B801BX</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;*>Control principal de torniquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz tarjeta secundaria<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de límite de posición<li style='padding: 6px 0;*>Circuito alarma entrada/salida</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;*>Protección Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección contra descargas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección entrada de voltaje<li style='padding: 6px 0;*>Diseño compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tarjeta electrónica principal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>No incluye accesorios<li style='padding: 6px 0;*>No incluye tornillería</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada dedicada para tarjeta secundaria de expansión
Característica 2	Sensor de límite integrado para control de posición del torniquete
Característica 3	Entrada/salida de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 4	Protección contra descargas eléctricas en entrada de voltaje
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes reducidos
Característica 6	Compatible exclusivamente con torniquete DSK3B801BX