



Tarjeta electrónica principal / Entradas integradas comunicación-alarma-sensor / Supresión de voltaje / Compatible torniquete DSK3B801L/M

SKU: 202002203 Marca: HIKVISION

\$3,831.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 22px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Tarjeta electrónica principal para torniquete</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; font-size: 15px;'>Esta tarjeta electrónica principal constituye el núcleo de control para torniquetes de la serie DSK3B801L/M, integrando de manera centralizada las funciones de comunicación, alarma y detección de sensores en una única plataforma. Su diseño incorpora protección activa contra fluctuaciones de voltaje en la entrada de alimentación, asegurando estabilidad operativa en entornos con condiciones eléctricas variables. La arquitectura permite la expansión mediante conexión a tarjeta secundaria, facilitando la escalabilidad del sistema de control de acceso. El formato técnico sin accesorios ni tornillería permite su integración directa en ensamblajes existentes o personalizados según los requerimientos específicos de la instalación.</p><h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 17px; font-weight: 600;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px; line-height: 1.8;'>Entradas integradas de comunicación, alarma y sensor en placa únicaCircuito de supresión de voltaje en entrada de alimentación para protección eléctricaPuerto de comunicación dedicado para conexión de tarjeta secundariaFormato técnico sin accesorios ni tornillería<h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 17px; font-weight: 600;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Función</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Tarjeta electrónica principal de control</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Entradas integradas</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Comunicación / Alarma / Sensor</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección eléctrica</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Supresión de voltaje en alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Expansibilidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Entrada de comunicación para tarjeta secundaria</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato de suministro</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Diseño técnico sin accesorios ni tornillería</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Torniquete modelo DSK3B801L/M</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Control preciso de acceso en sistemas de torniquete</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 16px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; line-height: 1.6;'>Nota de instalación: Esta tarjeta se suministra en formato componente técnico para integración por personal especializado. Se requiere verificar la compatibilidad mecánica y eléctrica con el torniquete destino antes de la instalación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de acceso en torniquetes
Característica 2	Entradas integradas de comunicación, alarma y sensor
Característica 3	Protección por supresión de voltaje en alimentación
Característica 4	Conexión para tarjeta secundaria expansible
Característica 5	Diseño técnico sin accesorios ni tornillería
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con torniquete DSK3B801L/M