

Sin imagen disponible

Tarjeta Electrónica Secundaria / Torniquete / Protección contra Descargas / Entrada de Emergencia / Compatible DSK3B801BX

SKU: 202005036 Marca: HIKVISION

\$2,468.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta tarjeta electrónica secundaria está diseñada específicamente para operar en conjunto con torniquetes de alta seguridad, proporcionando una interfaz robusta entre la tarjeta principal de control y los componentes periféricos del sistema. Integra protección avanzada contra descargas eléctricas en su entrada de alimentación, asegurando la continuidad operativa en entornos susceptibles a fluctuaciones de energía. Su arquitectura de comunicación estable permite una gestión eficiente de los motores del torniquete, mientras que los sensores de límite incorporados garantizan una detección precisa de la posición de las barras. La entrada dedicada para botón de salida de emergencia cumple con requisitos de seguridad críticos en instalaciones de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Entrada de comunicación para tarjeta principalEntrada de alimentación con protección contra descargas eléctricasEntrada/salida de sensores de límiteEntrada de alarmaEntrada de botón de salida de emergenciaEntrada de comunicación con motoresCompatibilidad garantizada con torniquete modelo DSK3B801BX<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; font-size: 1em;'>Torniquete modelo DSK3B801BX</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Protección Eléctrica</div><div style='color: inherit; font-size: 1em;'>Protección contra descargas eléctricas en entrada de alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Comunicación Principal</div><div style='color: inherit; font-size: 1em;'>Entrada de comunicación para tarjeta principal</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Control de Motores</div><div style='color: inherit; font-size: 1em;'>Entrada de comunicación con motores del torniquete</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Sensores de Límite</div><div style='color: inherit; font-size: 1em;'>Entrada/salida de sensores de límite para detección de posición</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Entrada de Alarma</div><div style='color: inherit; font-size: 1em;'>Entrada dedicada para señalización de alarmas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Emergencia</div><div style='color: inherit; font-size: 1em;'>Entrada dedicada para botón de salida de emergencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Factor de Forma</div><div style='color: inherit; font-size: 1em;'>Diseño compacto para instalación y mantenimiento simplificado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas eléctricas integrada
Característica 2	Comunicación estable con tarjeta principal
Característica 3	Control directo de motores del torniquete
Característica 4	Sensores de límite para detección precisa
Característica 5	Botón de salida de emergencia dedicado
Característica 6	Diseño compacto para fácil mantenimiento