

Sin imagen disponible

Tarjeta Encoder / Para Sistema ATS / Control de Pistones

SKU: 88001-0239 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$1,025.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta tarjeta encoder está diseñada específicamente para integrarse con el sistema ATS de control de acceso vehicular. Permite la gestión precisa de pistones hidráulicos en instalaciones de estacionamientos y puntos de acceso automatizados. Su función principal es codificar y transmitir las señales de posición necesarias para el control exacto del movimiento de los pistones. Es ideal para proyectos que requieren sincronización entre componentes del sistema ATS y actuadores mecánicos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatibilidad exclusiva con sistema ATSControl de posición para pistones hidráulicosSeñal de encoder para retroalimentación de movimientoInstalación en gabinete de control del sistema<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Operación en entornos de tráfico vehicular continuo</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Marca</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>CAME</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Modelo</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Tipo de producto</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Tarjeta encoder</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Sistema compatible</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>ATS</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Función principal</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p>Codificación de posición</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistema ATS
Característica 2	Control preciso de pistones
Característica 3	Integración sencilla en campo
Característica 4	Operación confiable continua
Característica 5	Diseño para aplicaciones de acceso
Característica 6	Optimiza rendimiento de automatización