



Tarjeta Expansora de Relevadores / 16 Salidas Tipo C / 5A / Compatible AC825IP / Wiegand y OSDP

SKU: R-805 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$5,225.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Expansión de capacidad de control para sistemas AC825IP</h2><p style='line-height: 1.6; margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Esta tarjeta expansora permite incrementar la capacidad de control de acceso de los paneles de la serie AC825IP, añadiendo 16 salidas de relevador adicionales al sistema. Diseñada para implementaciones residenciales y comerciales que requieren escalabilidad, ofrece conectividad directa a la tarjeta principal o expansión en cadena mediante protocolo OSDP. La arquitectura modular simplifica la instalación y reduce los tiempos de despliegue en campo, mientras que los indicadores LED integrados facilitan el diagnóstico visual del estado operativo.</p><p style='line-height: 1.6; margin-bottom: 24px; color: inherit;'>Cada tarjeta incorpora 16 relevadores tipo C con capacidad de 5A, compatibles con diversos dispositivos de control de acceso. La transmisión de datos soporta formatos Wiegand, Clock & Data, garantizando interoperabilidad con lectores y periféricos estándar de la industria.</p><h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin-bottom: 12px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px; line-height: 1.7; color: inherit;'>16 relevadores tipo C, 5A cada unoCompatible exclusivamente con panel AC825IPConexión directa a tarjeta principal o expansión vía puerto OSDPSoporta hasta 16 tarjetas expansoras en cascada por panelFormatos de transmisión: Wiegand, Clock & DataLED indicador de estado de fuente de alimentación y estado de relevadores<h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Capacidad de relevadores</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;'>16 salidas tipo C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Corriente por relevador</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;'>5A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Panel compatible</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;'>AC825IP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Métodos de conexión</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;'>Directa a tarjeta principal / OSDP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Expansión máxima</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;'>Hasta 16 tarjetas expansoras por panel</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Formatos de datos</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;'>Wiegand, Clock & Data</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Indicadores de estado</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;'>LED de fuente y estado de relevadores</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Tipo de instalación</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;'>Modular rápida</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: rgba(150,150,150,0.8); margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</div><div style='font-size: 1rem; color: inherit;'>Soluciones residenciales y comerciales con requerimientos de expansión progresiva de puntos de control de acceso.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 16 relevadores tipo C a 5A por tarjeta
Característica 2	Conexión directa a tarjeta principal o expansión vía OSDP
Característica 3	Soporta hasta 16 tarjetas expansoras en cascada
Característica 4	Formatos de transmisión Wiegand, Clock & Data
Característica 5	LED indicador de estado de fuente y relevadores
Característica 6	Instalación modular rápida para proyectos escalables