

Sin imagen disponible

Tarjeta Expansora de Lectores / 2 Puertas Adicionales / Integración Serie PRO4200 / Montaje en Gabinete

SKU: PRO42R2B Marca: HONEYWELL Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$22,148.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta expansora de lectores permite incrementar la capacidad de los paneles de control de acceso de la serie PRO4200, agregando soporte para dos lectoras adicionales sin requerir la sustitución del controlador principal. Su diseño compacto está orientado al montaje directo dentro del gabinete del panel, optimizando el espacio disponible en instalaciones de control de acceso. La conexión se realiza de forma directa a la placa principal, compartiendo los recursos del panel entre todas las lectoras conectadas. Este esquema de expansión modular resulta adecuado para instalaciones que requieren cubrir múltiples puertas o puntos de lectura a partir de un mismo controlador.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta expansora con soporte para dos lectoras adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración con panel de control de acceso serie PRO4200<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto para montaje dentro del gabinete del panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación mediante conexión directa a la placa principal del panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compartición de recursos del panel entre lectoras conectadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>FunciónExpansión de lectoras para panel de control de acceso</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Lectoras soportadas2 lectoras adicionales</div><div style='margin-bottom: 10px;'>CompatibilidadSerie PRO4200</div><div>ArquitecturaCompartición de recursos del panel principal</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Factor de formaDiseño compacto para montaje en gabinete</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Método de instalaciónConexión directa a placa principal del panel</div><div>Interior del gabinete del panel de control</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><div>Tarjeta expansora de lectores PRO42R2B</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplia capacidad del panel sin reemplazar controlador principal
Característica 2	Integración nativa con paneles de control serie PRO4200
Característica 3	Diseño compacto para montaje interno en gabinete existente
Característica 4	Conexión directa a placa principal sin cableado complejo
Característica 5	Distribución compartida de recursos del panel entre lectoras
Característica 6	Expansión modular para cubrir más puertas por controlador