



Tarjeta de Control Externa ODU / Condensador Minisplit / R32 / 30,000 BTU / 220V Monofásico / Diseño Compacto

SKU: 11222004001277 Marca: AUFIT Categoría: Refacciones

\$2,223.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de control externa diseñada para unidades condensadoras (ODU) de sistemas minisplit con compresor compatible con refrigerante R32. Gestiona de manera eficiente operaciones de refrigeración con capacidad nominal de 30,000 BTU, ideal para espacios comerciales y residenciales de mediano tamaño. Su arquitectura electrónica optimizada garantiza compatibilidad con suministro eléctrico monofásico de 220V, facilitando su integración en infraestructuras estándar de Latinoamérica. El formato compacto minimiza el espacio requerido dentro de la unidad exterior, mientras que sus terminales de conexión aseguran continuidad eléctrica confiable bajo condiciones variables de temperatura ambiente.

Características Principales

- Controlador electrónico dedicado para condensador minisplit
- Compatibilidad certificada con gas refrigerante R32 de bajo PCA
- Capacidad térmica de 30,000 BTU/h (8.79 kW)
- Voltaje operativo: 220V CA monofásico
- Factor de forma reducido para instalación en gabinetes ODU
- Terminales de conexión robustos contra vibración y corrosión

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Tarjeta de Control Externa ODU

Aplicación

Condensador Minisplit

R32

Compatible con refrigerante ecológico R32

220V CA Monofásico

Alta capacidad de 30,000 BTU/h

220V CA Monofásico

Operación estable a 220V monofásico

30,000 BTU/h

Instalación simplificada por diseño reducido

Refrigerante

Conexiones eléctricas seguras y duraderas

Voltaje de Operación

Formato

Diseño Compacto

Terminales Seguros y Confiables

Referencia Compatible

CHI-R32-30K-220

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de condensador minisplit
Característica 2	Compatible con refrigerante ecológico R32
Característica 3	Alta capacidad de 30,000 BTU
Característica 4	Operación estable a 220V monofásico
Característica 5	Instalación simplificada por diseño reducido
Característica 6	Conexiones eléctricas seguras y duraderas