



Tarjeta de Línea OLT / 16 Puertos Flex-PON / XGS-PON y GPON Combo / 2048 Suscriptores / HQoS 4 Niveles / Operación -40°C a +65°C

SKU: H905FLHF Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$329,932.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta de línea H905FLHF es una interfaz OLT Flex-PON de 16 puertos diseñada para plataformas de acceso de fibra óptica de alta densidad en redes de telecomunicaciones. Soporta acceso GPON, XG(S)-PON y modo combo XG(S)-PON&GPON, trabajando conjuntamente con unidades de red óptica (ONU) para proporcionar servicios de acceso de banda ancha sobre una misma infraestructura de fibra. Con una capacidad máxima de 2048 usuarios concurrentes, ofrece alta densidad de suscriptores con bajo consumo energético. Incorpora protección tipo B y tipo C en configuraciones single-homing y dual-homing, además de detección y aislamiento de ONT rogue en tiempo real para garantizar la estabilidad del servicio. Sus capacidades avanzadas incluyen HQoS de 4 niveles y soporte para jumbo frames de 9216 bytes, permitiendo una gestión eficiente del tráfico y transmisión de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px; margin-top: 0;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>16 puertos Flex-PON compatibles con GPON, XG(S)-PON y modo combo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Capacidad máxima de 2048 usuarios concurrentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Protección chip-level tipo B y tipo C (single-homing y dual-homing)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>HQoS de 4 niveles para clasificación y gestión de tráfico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Soporte de jumbo frames de hasta 9216 bytes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Detección y aislamiento en tiempo real de ONT rogue<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Temperatura de operación de -40°C a +65°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño de bajo consumo energético</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Seguridad:</h4><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; font-size: 16px;'>Compatibilidad</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 0;'>Plataforma:</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con GPON, XGS-PON y modo combo simultáneo
Característica 2	Protección redundante tipo B y C con single y dual-homing
Característica 3	Detección y aislamiento en tiempo real de ONT rogue
Característica 4	Alta densidad de 2048 usuarios activos con eficiencia energética
Característica 5	Clasificación de tráfico jerárquica con HQoS de 4 niveles
Característica 6	Jumbo frames de 9216 bytes para transmisión eficiente