



Tarjeta Hub / Panel LED Exterior / Alimentación 5.5 VCD 1A / Compatible Familia BW y CW / Diseño Modular

SKU: DS-D40W-2F/H Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$1,117.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta hub principal diseñada para paneles LED de exterior en configuraciones de videowall. Opera con alimentación estabilizada de 5.5 VCD a 1A, garantizando rendimiento consistente en despliegues prolongados. Su arquitectura modular permite adaptar la cantidad de unidades según las dimensiones del muro de video requerido, facilitando la planificación de proyectos escalables. La conectorización está optimizada para instalaciones profesionales, minimizando errores de cableado y tiempos de despliegue. Es compatible con las familias de paneles BW y CW, permitiendo estandarizar componentes de refacción en inventarios corporativos. Se recomienda adquirir las refacciones necesarias desde la primera compra del sistema, verificando previamente los requerimientos dimensionales con el equipo de ingeniería responsable del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tarjeta principal para panel LED exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con familia BW (DS-D40xxBW-2FC) y familia CW (DS-D40xxCW-2F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para videowalls personalizables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectorización óptima para instalaciones profesionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Integración directa con sistemas de videowall<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Refacciones requeridas desde primera compra según tamaño de videowall</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 5.5 VCD</div><div style='padding: 6px 0;'>Corriente: 1A estable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Familia BW: DS-D40xxBW-2FC</div><div style='padding: 6px 0;'>Familia CW: DS-D40xxCW-2F</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones de Implementación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de producto: Refacción / Tarjeta hub</div><div style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Panel LED exterior</div><div style='padding: 6px 0;'>Nota: Verificar cantidad de refacciones según dimensiones del videowall requerido con equipo de ingeniería antes de primera compra</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable 5.5 VCD 1A para operación continua en exterior
Característica 2	Diseño modular que permite escalabilidad de videowalls personalizados
Característica 3	Conectorización optimizada para reducir tiempos de instalación
Característica 4	Integración nativa con ecosistema de gestión de videowalls
Característica 5	Refacción requerida desde primera compra según dimensiones del proyecto
Característica 6	Compatible con familias BW y CW para estandarización de inventario