



Tarjeta HUB para Panel LED / Alimentación 5.5 VCD / 1A / Videowall Exterior / Compatible con Series DS-D42XXCO y DS-D42XXGO

SKU: DSD42CO1APA/H Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,664.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta HUB principal para paneles LED de exterior, diseñada para integrarse en videowalls de gran formato. Opera con alimentación de 5.5 VCD a 1A, proporcionando estabilidad eléctrica en despliegues profesionales. Compatible con las familias de productos DS-D42XXCO-2APA y DS-D42XXGO-2AAA. El dimensionamiento de refacciones debe determinarse desde la primera compra en función del tamaño del videowall requerido, requiriendo validación técnica previa con el equipo de ingeniería especializado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tarjeta principal para panel LED de exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para videowall de gran tamaño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Refacciones requeridas desde primera compra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño optimizado para instalaciones exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Coordinación con ingeniería para dimensionamiento de refacciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Tarjeta HUB principal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Panel LED exterior<li style='padding: 6px 0;'>Escalabilidad: Videowall de gran tamaño</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5.5 VCD<li style='padding: 6px 0;'>Corriente: 1A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-D42XXCO-2APA<li style='padding: 6px 0;'>DS-D42XXGO-2AAA</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Implementación</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido. Se requiere comprar las refacciones desde la primer compra. Verificar dimensionamiento con el equipo de ingeniería especializado antes de la adquisición.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 5.5 VCD para operación continua en exterior
Característica 2	Diseñada para videowalls de gran formato escalables
Característica 3	Refacciones requeridas desde primera compra según dimensiones del muro
Característica 4	Compatibilidad verificada con series DS-D42XXCO-2APA y DS-D42XXGO-2AAA
Característica 5	Optimizada para condiciones de instalación exigentes en entornos profesionales
Característica 6	Coordinación con ingeniería requerida para dimensionamiento de refacciones