



Tarjeta de Acceso iCLASS / Memoria 2 KB / PVC Compuesto / Formato H10301 26 Bits / Código de Sitio 0-255 / Perforación Guiada

SKU: 2000PGGMN Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$97.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de proximidad iCLASS con memoria integrada de 2 KB para almacenamiento seguro de credenciales y datos de aplicación. Fabricada en material PVC compuesto que ofrece mayor resistencia al desgaste en entornos de alto tráfico. Compatible con formato H10301 de 26 bits con capacidad de configuración de código de sitio en rango 0-255. Diseño delgado optimizado para impresión y portabilidad. Incluye puntos de referencia marcados en el reverso para facilitar perforación controlada sin dañar el circuito integrado. Disponible con programación personalizada para requerimientos específicos de instalación.

Características Generales

- Memoria integrada de 2 KB para almacenamiento seguro
- Material PVC compuesto para mayor resistencia
- Formato H10301 (26 bits) con código de sitio 0-255
- Perforación segura con puntos marcados en tarjeta
- Opciones de programación personalizadas y modelos específicos
- Entrega en 3 días para órdenes estándar H10301

Físicas y Materiales

- Desempeño y Capacidad
- Formato: Memoria: 2 KB integrada, Formato estándar: H10301 (26 bits), Código de sitio: 0-255
- Programación: Personalizada disponible
- Material: PVC compuesto de mayor resistencia
- Formato: Delgada (imprimible)
- Perforación: Puntos marcados en parte posterior para guía

Condiciones de Pedido

- Tipo de producto: Bajo pedido, no disponible para compra en línea directa
- Información requerida: Formato, código de sitio, consecutivo de tarjeta
- Orden mínima formatos no H10301: 100 piezas
- Tiempo de entrega H10301: 3 días para órdenes estándar
- Alternativa PVC estándar: Modelo 2100PGGMN
- Alternativa programación random: Modelo 2000-PGG-MN26

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria integrada de 2 KB para datos cifrados y aplicaciones múltiples
Característica 2	Material PVC compuesto para mayor durabilidad en uso frecuente
Característica 3	Formato H10301 de 26 bits con rango de código de sitio 0-255
Característica 4	Perforación segura con puntos de referencia marcados en reverso
Característica 5	Programación personalizada con orden mínima de 100 piezas en formatos no estándar
Característica 6	Entrega estándar de 3 días para configuraciones H10301 predefinidas