



Tarjeta de Proximidad iClass / 2 kbit Memoria / Formato H10301 26-bit / Código de Sitio 0-255 / Numeración 0-65535 / Diseño Clamshell

SKU: ICLASS2080 Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$73.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de proximidad iClass con memoria de 2 kbit diseñada para sistemas de control de acceso profesional. Opera bajo el formato H10301 de 26 bits con capacidad de configurar código de sitio entre 0 y 255, permitiendo la segmentación lógica de múltiples instalaciones o áreas dentro de una misma organización. El rango de numeración de 0 a 65,535 posibilita la gestión de grandes poblaciones de usuarios sin colisiones de ID. El factor de forma clamshell proporciona mayor espesor y durabilidad estructural comparado con tarjetas estándar, resistiendo condiciones de uso intensivo en entornos corporativos, industriales y gubernamentales. Requiere especificación de parámetros de programación (formato, código de sitio y consecutivo inicial) para procesamiento de fábrica conforme a protocolos de seguridad del fabricante.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Memoria de 2 kbit para datos seguros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato programable H10301 de 26 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Código de sitio configurable de 0 a 255<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Numeración de tarjetas de 0 a 65,535<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño clamshell robusto y duradero<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Memoria: 2 kbit
Formato: H10301 de 26 bits
Código de sitio: 0 - 255
Numeración: 0 - 65,535
Estándar: iClass</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: Clamshell (gruesa)
Marca: HID
Modelo: iCLASS2080</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de Pedido</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de producto: Bajo pedido
Información requerida: Formato, código de sitio, consecutivo de tarjeta
Mínimo formatos personalizados: 100 piezas (diferentes a 26 bits)
Formato random: Usar modelo iCLASS208026
Nota: Indispensable completar formulario de especificaciones para procesamiento de fábrica conforme a normas de seguridad</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria de 2 kbit para almacenamiento seguro de credenciales
Característica 2	Formato H10301 de 26 bits programable por fábrica
Característica 3	Código de sitio configurable de 0 a 255 para segmentación de acceso
Característica 4	Rango de numeración extendido de 0 a 65,535 (tarjetas únicas)
Característica 5	Diseño clamshell grueso para mayor resistencia física
Característica 6	Compatible con infraestructura iClass existente de HID