



Tarjeta Inteligente de Control de Acceso / 8 KB / Tecnología SEOS No Clonable / 26 Bits / PVC Resistente / 5.4 x 8.57 cm

SKU: SEOS8KC26 Marca: HID Categoría: Tarjetas y Tags

\$89.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta inteligente iCLASS SEOS representa una solución de alta frecuencia diseñada para elevar los estándares de seguridad, privacidad y movilidad en entornos corporativos e institucionales. Basada en la tecnología Security Identity Object (SIO), esta credencial de diseño abierto permite administrar y autenticar identidades mediante estándares criptográficos robustos, eliminando la vulnerabilidad de clonación presente en tecnologías tradicionales. Su arquitectura de 8 KB de memoria habilita el almacenamiento simultáneo de múltiples aplicaciones de control de acceso físico y lógico, facilitando la convergencia de sistemas de seguridad bajo una única credencial portátil. La compatibilidad nativa con lectores iCLASS SE de la serie R10SE, SEIRP15 y R40SE garantiza una integración fluida en infraestructuras existentes sin requerir modificaciones de hardware mayores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología iCLASS SEOS con seguridad avanzada basada en estándares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Memoria de 8 KB para datos seguros y múltiples aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de codificación de 26 bits para sistemas Wiegand<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material PVC compuesto para mayor resistencia al desgaste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto de 5.4 x 8.57 x 0.084 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología no clonable con autenticación criptográfica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• No perforable; diseño de laminado integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: iCLASS SEOS (Security Identity Object)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: Alta frecuencia (HF) 13.56 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria: 8 KB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de codificación: 26 bits<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Característica de seguridad: No clonable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Control de acceso físico y lógico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 5.4 x 8.57 x 0.084 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC compuesto duradero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Tarjeta estándar ISO/IEC 7810 ID-1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perforación: No es posible perforar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Resistente a desgaste diario</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Referencias</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Referencia HID: 5006PGGMN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Código de sitio: 8 (puede variar según lote)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consecutivo: Aleatorio según disponibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Venta sugerida: A partir de 25 piezas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SEOS con autenticación criptográfica de identidades
Característica 2	Credencial abierta para control de acceso físico y lógico
Característica 3	Memoria de 8 KB para almacenamiento seguro de datos múltiples
Característica 4	Compatible con lectores iCLASS SE R10SE, SEIRP15 y R40SE
Característica 5	Material PVC compuesto resistente a desgaste diario
Característica 6	Formato estándar de 26 bits para integración con sistemas Wiegand