



Tarjeta Interfaz de Red / Conexión Punto a Punto / Hasta 32 Paneles / Fibra Óptica Multimodo y Monomodo / Par Trenzado de Cobre

SKU: SK-NIC Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$16,661.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La tarjeta interfaz de red SK-NIC permite la interconexión en red de paneles de detección de incendio de las series Silent Knight 6000 y Farenhyt Black de Honeywell. Está diseñada para establecer comunicación punto a punto entre múltiples paneles, facilitando la gestión centralizada desde un único punto de control. La tarjeta incluye conexiones para par trenzado sin blindaje de cable de cobre, y admite de forma opcional módulos de fibra óptica multimodo SK-FML y monomodo SK-FSL para extender la conectividad. Su arquitectura modular permite escalabilidad progresiva y simplifica las tareas de mantenimiento en instalaciones de seguridad contra incendios de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con paneles Silent Knight Serie 6000 y Farenhyt Serie Black<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexión en red punto a punto para hasta 32 paneles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexiones para par trenzado sin blindaje de cable de cobre<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Módulos de fibra óptica multimodo SK-FML y monomodo SK-FSL disponibles como opción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Comunicación centralizada con único punto de gestión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Red punto a punto completa para Farenhyt Black<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Vía de comunicación de anunciación entre hasta 17 paneles con fibra óptica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Topología: Punto a punto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad máxima: 32 paneles en red<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Anunciación con fibra óptica: Hasta 17 paneles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión: Centralizada, punto único de control</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Medio principal: Par trenzado sin blindaje (UTP), cable de cobre<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fibra óptica multimodo: Módulo SK-FML (opcional)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fibra óptica monomodo: Módulo SK-FSL (opcional)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Paneles compatibles: Silent Knight Serie 6000<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Paneles compatibles: Farenhyt Serie Black<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Arquitectura: Modular, expansible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mantenimiento: Facilitado por diseño modular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Red punto a punto para hasta 32 paneles de incendio
Característica 2	Comunicación centralizada con punto único de gestión
Característica 3	Módulos de fibra óptica multimodo SK-FML y monomodo SK-FSL opcionales
Característica 4	Conexión por par trenzado sin blindaje de cobre integrada
Característica 5	Diseño modular para expansión y mantenimiento simplificado
Característica 6	Anunciación entre hasta 17 paneles con fibra óptica