



Tarjeta de control interna para evaporadora / Sistema CCIR3212K220 / Control de temperatura y humedad / Diseño compacto

SKU: 11222003003958 Marca: AUFIT Categoría: Refrigeración Casa / Oficina / Industrial

\$950.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.4rem; font-weight: 600;">Tarjeta de control interna para evaporadora CCIR3212K220</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;">Esta tarjeta de control interna (IDU) está diseñada específicamente para operar como interfaz de gestión dentro del sistema de refrigeración CCIR3212K220. Su arquitectura compacta permite una integración directa en la unidad evaporadora, optimizando el espacio disponible en el gabinete interno. El sistema ejecuta regulación precisa de los parámetros de temperatura y humedad ambiente, asegurando condiciones térmicas estables según los requerimientos del entorno controlado. La placa incorpora conectores estandarizados que agilizan el proceso de cableado y reducen errores de interconexión durante el montaje. Los materiales de construcción soportan ciclos continuos de operación sin degradación del rendimiento en condiciones de uso intensivo.</p><h3 style="color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 28px;">Control preciso de temperatura y humedad ambienteDiseño compacto para integración en unidades internasConectores estándar para instalación simplificadaMateriales resistentes para operación continuaCompatibilidad exclusiva con sistema CCIR3212K220Operación estable en entornos exigentes<h3 style="color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de producto</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Tarjeta de control interna (IDU)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Sistema compatible</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">CCIR3212K220</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Función principal</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Control de evaporadora interna</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Parámetros controlados</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Temperatura y humedad ambiente</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Factor de forma</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Compacto para unidades internas</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de conexión</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Conectores estándar</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Construcción</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Materiales resistentes para uso continuo</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sistemas de aire acondicionado</div></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;">Nota de compatibilidad</div><div style="font-size: 0.95rem; color: inherit; line-height: 1.6;">Esta tarjeta está diseñada exclusivamente para integrarse con el modelo CCIR3212K220 de AUFIT. Verifique la correspondencia del sistema antes de la instalación para garantizar el funcionamiento correcto de los protocolos de comunicación entre unidades.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de temperatura y humedad ambiente
Característica 2	Diseño compacto para integración en unidades internas
Característica 3	Conectores estándar para instalación simplificada
Característica 4	Materiales resistentes para operación continua
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con sistema CCIR3212K220
Característica 6	Operación estable en entornos exigentes