



Tarjeta interna de evaporador / Control de temperatura y humedad / Compatible CHIR3212K110 / Instalación en unidades existentes

SKU: 11222003004332 Marca: AUFIT Categoría: Refrigeración Casa / Oficina / Industrial

\$941.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Esta tarjeta interna de evaporador está diseñada específicamente para integrarse con el sistema de refrigeración CHIR3212K110, proporcionando control preciso de los parámetros ambientales críticos. Gestiona de manera eficiente la temperatura y humedad del entorno refrigerado, asegurando condiciones óptimas de conservación. Su arquitectura de comunicación estable garantiza la interoperabilidad continua con los sensores y componentes periféricos del sistema. La instalación en unidades de evaporación existentes se realiza de forma ágil, minimizando el tiempo de inactividad operativa. Fabricada con materiales de alta resistencia, soporta condiciones extremas de temperatura, vibración y humedad propias de entornos industriales de refrigeración.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Control preciso de temperatura y humedad ambiente para conservación óptimaComunicación estable con sensores y componentes integrados del sistemaInstalación simplificada en unidades de evaporación preexistentesConstrucción con materiales duraderos resistentes a condiciones extremasDiseño específico para compatibilidad con sistema CHIR3212K110Operación confiable en entornos de refrigeración industrial y comercial<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tarjeta interna de evaporador (IDU)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>AUFIT</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>11222003004332</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sistema CHIR3212K110</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Funciones de control</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Temperatura y humedad ambiente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Interna en unidad de evaporación existente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Condiciones extremas de operación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Comunicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Integración estable con sensores y componentes del sistema</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de temperatura y humedad ambiente
Característica 2	Comunicación estable con sensores del sistema
Característica 3	Instalación sencilla en evaporadores existentes
Característica 4	Material resistente a condiciones extremas
Característica 5	Diseño específico para sistema CHIR3212K110
Característica 6	Operación confiable en entornos de refrigeración