



Tarjeta interna IDU / Para sistema CCIR3212K110 / Fibra óptica / Alta densidad de conexiones

SKU: 11222003004044    Marca: AUFIT    Categoría: Refrigeración Casa / Oficina / Industrial

\$935.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta interna (IDU) diseñada específicamente para integrarse con el sistema CCIR3212K110, ofreciendo una solución compacta y eficiente para infraestructuras de comunicación. Su compatibilidad con equipos de fibra óptica la convierte en un componente versátil para redes modernas que demandan alta capacidad de transmisión. La tecnología avanzada incorporada garantiza un flujo de datos óptimo, mientras que su construcción con materiales de alta resistencia asegura desempeño confiable en condiciones operativas demandantes.

**Características principales**

- Diseño compacto que facilita la instalación en espacios reducidos
- Compatibilidad certificada con equipos de fibra óptica
- Soporte para alta densidad de conexiones en configuraciones centralizadas
- Optimización específica para funcionamiento con sistema CCIR3212K110

**Especificaciones técnicas**

**Modelo:** 11222003004044

**Marca:** AUFIT

**Tipo de producto:** Tarjeta interna (IDU)

**Sistema compatible:** Sistema compatible

**Tecnología de conectividad:** Tecnología de conectividad

**Fibra óptica:** Fibra óptica

**Densidad de conexiones:** Densidad de conexiones

**Alta densidad:** Alta densidad

**Factor de forma:** Factor de forma

**Compacto:** Compacto

**Construcción:** Construcción

**Materiales duraderos:** Materiales duraderos

ESPECIFICACIONES

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño compacto para instalación sencilla    |
| Característica 2 | Compatible con equipos de fibra óptica       |
| Característica 3 | Alta densidad de conexiones integrada        |
| Característica 4 | Tecnología avanzada de transmisión de datos  |
| Característica 5 | Materiales duraderos para entornos exigentes |
| Característica 6 | Optimizada para sistema CCIR3212K110         |