

Sin imagen disponible

Tarjeta LED de acceso / Indicador rojo-verde / Entradas tipo jack / Compatible torniquete DSK3B220(L)X / Diseño compacto

SKU: 202200209 Marca: HIKVISION

\$152.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Tarjeta LED indicadora de acceso diseñada para integración directa con torniquetes modelo DSK3B220(L)X. Proporciona retroalimentación visual inmediata mediante indicadores bicolor rojo y verde que comunican el estado de acceso de forma intuitiva para usuarios y operadores. Las entradas tipo jack garantizan conexiones rápidas, seguras y libres de errores durante la instalación y mantenimiento. Su formato compacto permite su implementación en espacios con restricciones dimensionales sin comprometer la funcionalidad. No requiere componentes adicionales ni cableado especializado para su operación, simplificando el despliegue en proyectos de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Indicador LED con colores rojo y verde para identificación visual de estado de accesoEntradas tipo jack para conexión rápida y segura sin herramientas especializadasCompatibilidad específica con torniquete modelo DSK3B220(L)XTarjeta LED integrada para funcionalidad completa de control de accesoDiseño compacto para instalación eficiente en espacios reducidosOperación sin accesorios ni cableado adicional requerido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Función</div><div style='line-height: 1.6;'>Tarjeta LED indicadora de acceso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Indicador LED</div><div style='line-height: 1.6;'>Bicolor: rojo y verde</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Conectividad</div><div style='line-height: 1.6;'>Entradas tipo jack</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='line-height: 1.6;'>Torniquete modelo DSK3B220(L)X</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Diseño</div><div style='line-height: 1.6;'>Compacto para espacio reducido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Requerimientos adicionales</div><div style='line-height: 1.6;'>Sin accesorios ni cableado adicional</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicador LED bicolor para estado visual inmediato
Característica 2	Conexiones jack para instalación rápida y segura
Característica 3	Compatibilidad nativa con torniquete DSK3B220(L)X
Característica 4	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos
Característica 5	Operación sin accesorios ni cableado adicional
Característica 6	Tarjeta integrada para control de acceso eficiente