



Tarjeta LED indicadora de acceso / LED de alto brillo / Compatible con torniquetes DSK3H4420 / Diseño compacto / Indicación visual de acceso autorizado

SKU: 314618564 Marca: HIKVISION

\$672.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Esta tarjeta LED indicadora de acceso está diseñada para integrarse de forma nativa con torniquetes de la serie DSK3H4420 de Hikvision, proporcionando una señalización visual clara y eficiente del estado de acceso. Equipada con LED de alto brillo, garantiza visibilidad óptima incluso en entornos con iluminación variable o condiciones de luz desafiantes. Su diseño compacto permite una instalación discreta que no compromete la estética ni la funcionalidad del punto de acceso. La indicación por tipo de acceso autorizado facilita la gestión de flujos de personas en instalaciones corporativas, centros educativos y espacios de alta concurrencia.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;"><li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;">>LED de alto brillo para visibilidad superior en cualquier condición de iluminación<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;">>Indicación visual clara del tipo de acceso autorizado o denegado<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;">>Diseño compacto que facilita la integración en puntos de acceso existentes<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;">>Rendimiento estable en condiciones de luz variable y entornos exteriores<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;">>Compatibilidad verificada con torniquetes DSK3H4420 y DSK3H4410<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Función</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">Indicación LED de tipo de acceso</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tecnología de iluminación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">LED de alto brillo</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Formato</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">Diseño compacto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad principal</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">DS-K3H4420-120/PG-DM60</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad secundaria</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">DS-K3H4410-120/PG-DM60</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Accesorios incluidos</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">No incluye accesorios de instalación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Condiciones de operación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">Luz variable / Interiores y exteriores cubiertos</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">Tipo de producto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;">Módulo indicador LED para torniquete</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;">Nota de implementación</div><p style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin: 0;">Este módulo LED opera como componente de señalización visual integrado en el sistema de control de acceso del torniquete. La indicación de tipo de acceso permite diferenciar visualmente entre autorizaciones válidas, denegaciones, modos de emergencia u otros estados configurables en el software de gestión de la plataforma Hikvision. Se recomienda verificar la versión de firmware del torniquete host para garantizar la compatibilidad completa de funciones de indicación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED de alto brillo para máxima visibilidad
Característica 2	Indicación clara del tipo de acceso permitido
Característica 3	Diseño compacto para integración discreta
Característica 4	Funcionamiento óptimo en condiciones de luz variable
Característica 5	Instalación directa sin componentes adicionales
Característica 6	Compatibilidad dual con modelos de torniquete Hikvision