

Sin imagen disponible

Tarjeta madre / Terminal facial / RJ45 / Protección contra descargas / Sin tornillería

SKU: 202003145 Marca: HIKVISION

\$2,214.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Tarjeta madre electrónica diseñada específicamente como repuesto para terminales de reconocimiento facial. Incorpora protección contra descargas eléctricas en su entrada de alimentación, asegurando la integridad del sistema ante eventos de sobretensión. La conectividad de red se establece mediante puerto RJ45 estándar, facilitando la integración en infraestructuras de comunicación existentes. Su diseño sin tornillería permite una instalación ágil y sin herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de mantenimiento. Los componentes electrónicos seleccionados garantizan rendimiento estable y larga vida útil en condiciones de operación continua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Protección contra descargas eléctricas en entrada de alimentaciónPuerto de red RJ45 para conectividad EthernetDiseño sin tornillería para instalación simplificadaComponentes electrónicos de alta durabilidad y rendimientoCompatibilidad exclusiva con terminal facial DSK1T673DWXFunción de reemplazo directo sin modificaciones adicionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;*>TIPO DE PRODUCTO</div><div style='color: inherit; font-size: 13px;*>Tarjeta madre / Placa electrónica de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;*>APLICACIÓN</div><div style='color: inherit; font-size: 13px;*>Terminal de reconocimiento facial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;*>COMPATIBILIDAD</div><div style='color: inherit; font-size: 13px;*>Exclusiva con modelo DSK1T673DWX</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;*>PROTECCIÓN ELÉCTRICA</div><div style='color: inherit; font-size: 13px;*>Protección contra descargas en entrada de alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;*>CONECTIVIDAD DE RED</div><div style='color: inherit; font-size: 13px;*>Puerto RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;*>MÉTODO DE INSTALACIÓN</div><div style='color: inherit; font-size: 13px;*>Sin tornillería / Diseño de montaje simplificado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;*>CALIDAD DE COMPONENTES</div><div style='color: inherit; font-size: 13px;*>Electrónica de alta durabilidad y rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px;*>FUNCIÓN</div><div style='color: inherit; font-size: 13px;*>Reemplazo directo de tarjeta madre original</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas eléctricas integrada
Característica 2	Conectividad de red mediante puerto RJ45
Característica 3	Instalación simplificada sin tornillería
Característica 4	Componentes de alta durabilidad
Característica 5	Diseño específico para terminal facial
Característica 6	Reemplazo directo sin adaptaciones