



Tarjeta Madre para Terminal Facial / TCP-IP / 1 Entrada-Salida de Alarma / Protección contra Descarga

SKU: 202002192 Marca: HIKVISION

\$8,076.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta madre electrónica diseñada como componente principal de reemplazo para terminales de control de acceso facial. Integra conectividad de red mediante protocolos TCP/IP estándar, permitiendo su incorporación directa en infraestructuras IP existentes. Incorpora protección contra descargas eléctricas en su entrada de alimentación para mayor confiabilidad operativa. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos de gabinetes y equipos terminales. No incluye accesorios de instalación adicionales.

Características principales

- Tarjeta electrónica principal de reemplazo para terminal facial
- Terminal de red con 1 entrada/salida de alarma
- Entrada de alimentación con protección contra descarga eléctrica
- Soporte de comunicación TCP/IP y protocolos de red estándar
- Diseño compacto optimizado para integración en equipos terminales
- Compatibilidad específica con modelo DS-K1T680D-E1TM

Especificaciones técnicas

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de producto

font-weight: 600; color: inherit;

Tarjeta madre electrónica

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Aplicación

font-weight: 600; color: inherit;

Terminal de control de acceso facial

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Función

font-weight: 600; color: inherit;

Componente principal de reemplazo

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Conectividad de red

font-weight: 600; color: inherit;

TCP/IP, protocolos estándar

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Entrada/salida de alarma

font-weight: 600; color: inherit;

1 canal (entrada/salida)

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Protección eléctrica

font-weight: 600; color: inherit;

Protección contra descarga en alimentación

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Compatibilidad

font-weight: 600; color: inherit;

DS-K1T680D-E1TM

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Formato

font-weight: 600; color: inherit;

Diseño compacto

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Accesorios incluidos

font-weight: 600; color: inherit;

No incluye accesorios de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación TCP/IP con protocolos estándar de red
Característica 2	Protección contra descarga eléctrica integrada
Característica 3	Diseño compacto para integración simplificada
Característica 4	Terminal de red con alarma de entrada y salida
Característica 5	Reemplazo directo para terminal facial DS-K1T680D-E1TM
Característica 6	Alimentación segura con circuito de protección