



SKU: DS-K7M101-M1 Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin-bottom: 24px; >La tarjeta inteligente DS-K7M101-M1 de Hikvision es una solución de identificación sin contacto diseñada específicamente para sistemas de control de acceso modernos. Opera en la frecuencia estándar de 13.56 MHz y ofrece capacidades completas de lectura y escritura con una distancia de operación efectiva de hasta 10 cm. Fabricada en PVC de alta calidad, esta tarjeta delgada y ligera proporciona autenticación segura y confiable en diversos entornos, desde oficinas corporativas hasta instalaciones industriales con condiciones térmicas exigentes.</p><h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</div><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 28px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Tecnología MiFare sin contacto a 13.56 MHz para operación sin fricción<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Capacidad completa de lectura y escritura de datos para autenticación segura<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Distancia de lectura efectiva hasta 10 cm<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Diseño delgado y compacto en material PVC blanco de alta durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Superficie imprimible en ambos lados para personalización corporativa<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>●Rango de temperatura operativa amplio: -20°C a +75°C<h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 28px 0 16px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>13.56 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de Temperatura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>-20°C a +75°C</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad de Datos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>13.56 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distancia de Lectura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Hasta 10 cm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>85.5 x 54 x 0.8 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Personalización</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Impresión en ambos lados</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Control de acceso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin contacto a 13.56 MHz
Característica 2	Lectura efectiva hasta 10 cm de distancia
Característica 3	Lectura y escritura para autenticación segura
Característica 4	PVC duradero con diseño ultradelgado
Característica 5	Imprimible en ambas caras para personalización
Característica 6	Rango térmico amplio de -20°C a +75°C