



Tarjeta MIFARE Classic / 13.56MHz / 4KB / PVC Imprimible / ISO CR80 / UID 34 Bits

SKU: ACCESS-CARD-M4K Marca: ACCESSPRO Categoría: Tarjetas y Tags

\$40.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Tarjeta MIFARE Classic de alta capacidad con 4KB de memoria para aplicaciones avanzadas de control de acceso y credencialización. El formato imprimible permite personalización completa con foto, nombre y datos del usuario, convirtiéndola en la credencial corporativa ideal. Con 4KB de memoria, soporta múltiples aplicaciones simultáneas: acceso a edificios, pagos en cafetería, préstamo de biblioteca y control de asistencia, todo en una sola tarjeta. El chip NXP MIFARE Classic garantiza alta seguridad en la transmisión de datos a 13.56MHz.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Memoria de 4KB para múltiples aplicaciones integradas simultáneamenteFrecuencia de operación 13.56MHz con formato CSN/UID de 34 bitsSuperficie PVC imprimible para personalización completa de credencialesChip NXP MIFARE Classic con alta seguridad en transmisión de datosFormato estándar ISO CR80 compatible con la mayoría de lectores del mercadoIdeal para control de acceso, sistemas de pago y control de asistencia<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tarjeta MIFARE Classic</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>13.56 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Chip</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>NXP MIFARE Classic 4K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Memoria</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 KB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CSN / UID 34 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PVC imprimible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>85.6 x 54 x 0.84 mm (ISO CR80)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acceso, pagos, asistencia</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria 4KB para múltiples aplicaciones integradas
Característica 2	Frecuencia 13.56MHz con formato CSN/UID de 34 bits
Característica 3	Superficie PVC imprimible para personalización completa
Característica 4	Chip NXP MIFARE Classic de alta seguridad
Característica 5	Formato estándar ISO CR80 compatible con lectores
Característica 6	Ideal para control de acceso, pagos y asistencia