



Tarjeta de Respaldo de Baterías / 24 VCC / 3 Baterías 12 V - 7 Ah / Compatible PL712 / LED de Estado / -20° a 55°C

SKU: 002-LB38 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$605.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de respaldo energético diseñada para integrarse con la tarjeta de control ZL38 en barreras de acceso vehicular GARD4 y G3750. Permite la conexión de tres baterías de 12 VCC - 7 Ah, distribuyendo la carga entre dos baterías para accesorios y una dedicada al motor. Incluye sistema de indicación LED tricolor para monitoreo visual del estado operativo, tensión de línea y nivel de carga de baterías. Construida para operación continua en condiciones industriales adversas con cableado certificado FROR según normativa CEI 20-22 y CEI EN 50267-2-1.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere 3 baterías de 12 VCC - 7 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con batería PL712 estándar industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración total con tarjeta ZL38 existente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistemas críticos con soporte energético continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Redundancia garantizada en entornos industriales exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicadores LED para estado de carga/batería</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tensión de carga: 24 V - 27 V<li style='padding: 6px 0;'>Corriente de carga: 100 mA máx.<li style='padding: 6px 0;'>Consumo en reposo: 180 mA<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C + 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de cable: FROR CEI 20-22 CEI EN 50267-2-1 3x1,5 mm²<li style='padding: 6px 0;'>LED amarillo: funcionamiento con baterías<li style='padding: 6px 0;'>LED rojo: baterías descargadas<li style='padding: 6px 0;'>LED verde: tensión de línea presente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión de Baterías</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Requiere 3 baterías de 12 V - 6 Ah<li style='padding: 6px 0;'>2 baterías para accesorios<li style='padding: 6px 0;'>1 batería para el motor</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo energético continuo para barreras de acceso críticas
Característica 2	Tres baterías 12 V independientes: dos accesorios, una motor
Característica 3	Indicadores LED tricolor para diagnóstico inmediato de estado
Característica 4	Integración directa con tarjeta de control ZL38 existente
Característica 5	Cable FROR certificado CEI para instalación industrial
Característica 6	Operación garantizada de -20°C a 55°C en entornos exigentes