



Controlador de Esclusa / 2 Puertas / 3 Relevadores / Temporizadores 0-30 s / 12 VCC / Entrada de Emergencia

SKU: RXC02 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,640.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlador de esclusa diseñado para gestionar el acceso secuencial de dos puertas en entornos que requieren control de tránsito restringido. El dispositivo integra tres salidas de relevador: dos para control independiente de puertas y una dedicada a condiciones de emergencia. Incorpora temporizadores ajustables de 0 a 30 segundos tanto para el tiempo de espera de apertura como para la duración del desbloqueo, permitiendo adaptar la operación a los requerimientos específicos de cada instalación. La alimentación a 12 VCC garantiza un consumo eficiente y estable, mientras que sus dimensiones compactas facilitan la integración en gabinetes de control existentes. El sistema soporta entradas para sensores de estado de puerta e interruptores de solicitud de acceso, además de una entrada exclusiva para botón de emergencia con funcionamiento enclavado que libera ambas puertas de forma inmediata.

Características Generales

- Control de 2 puertas con salidas de relevador independientes
- Modos de operación configurables: puertas normalmente desbloqueadas o bloqueadas
- 2 entradas para sensor de puerta (NC - contacto seco)
- 2 entradas para interruptor tipo botón (NO - contacto seco)
- 1 entrada para botón de emergencia (NO - contacto seco)
- 3 salidas de relevador: 2 para control de puertas, 1 para salida de emergencia
- Temporizador de activación de espera de apertura: 0 a 30 segundos
- Temporizador de tiempo de apertura de puerta: 0 a 30 segundos
- Alimentación: 12 VCC
- Dimensiones: 10.95 x 7.2 x 2.5 cm
- Nota: no uso con cerraduras eléctricas

Desempeño

- Puertas controladas: 2
- Salidas de relevador: 3 (2 puertas + 1 emergencia)
- Temporizador espera de apertura: 0 - 30 s
- Temporizador tiempo de apertura: 0 - 30 s
- Modos de operación: normalmente desbloqueadas o bloqueadas
- Modo emergencia: botón enclavado, liberación inmediata

Físicas y Eléctricas

- Alimentación: 12 VCC
- Dimensiones: 10.95 x 7.2 x 2.5 cm
- Entradas sensor de puerta: 2 (NC, contacto seco)
- Entradas interruptor botón: 2 (NO, contacto seco)
- Entrada botón de emergencia: 1 (NO, contacto seco)
- Restricción: no uso con cerraduras eléctricas

Contenido del Paquete

- Controlador de esclusa RXC02

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación eficiente con alimentación estable de 12 VCC
Característica 2	Modo emergencia con botón enclavado para liberación inmediata
Característica 3	Configuración flexible: puertas normalmente bloqueadas o desbloqueadas
Característica 4	Compatibilidad con sensores NC e interruptores NO de contacto seco
Característica 5	Temporización independiente de espera y tiempo de apertura ajustable
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes de control