



Tarjeta de Respaldo de Baterías / 12 V / Carga 27 V 400 mA / Standby 75 mA / -20°C a +55°C / 93 x 43 x 51 mm

SKU: 002RLB Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$2,412.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de respaldo para baterías recargables de 12 V diseñada para integrarse en cuadros de mando de automatización de accesos. Gestiona la carga y supervisión de baterías de respaldo, garantizando la continuidad operativa del sistema ante interrupciones de suministro eléctrico. Incorpora circuito de carga a 27 V con limitación de corriente máxima de 400 mA, optimizando la vida útil de las baterías. Su consumo en reposo de 75 mA minimiza la descarga durante períodos de inactividad. Diseñada para operar en condiciones ambientales exigentes con rango de temperatura de -20°C a +55°C. El formato compacto de 93 x 43 x 51 mm facilita su montaje en gabinetes de control con espacio limitado. Incluye indicador LED de estado, fusible de protección de 10 A y juego de cables de conexión para baterías.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: RLB (tarjeta de respaldo de baterías)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de baterías: 12 V (recargables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidades compatibles: 1.3 Ah (SDN4/6/8/10, OPS001, ZL60, ZL65) / 3.2 Ah (FA7024)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión de carga: 27 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente de carga máxima: 400 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo en reposo: 75 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 93 x 43 x 51 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calibre de cable de conexión: 2 x 1.5 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fusible de protección: 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Accesorios requeridos: 2 baterías PL712</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: RLB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en reposo: 75 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión de carga: 27 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de carga máx.: 400 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 93 x 43 x 51 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de baterías: 12 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías tipo: Recargable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible: 10 A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja para la tarjeta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED de estado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distanciadores y tornillos de fijación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de conexión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables de conexión de las baterías</div></div><div style='margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 10px 0;'>Cuadros de mando: 801QA-0080</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 5px 0;'>Kits compatibles:</p><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• KIT-AXO-3024: Kit de brazos abatibles AXO3024 (con cuadro 801QA-0080)<li style='padding: 4px 0;'>• KIT-AXO-5024: Kit de brazos abatibles AXO5024 (con cuadro 801QA-0080)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene operación de cuadro de mando ante fallas de energía principal
Característica 2	Consumo standby ultrabajo de 75 mA para mayor autonomía de baterías
Característica 3	Carga controlada a 27 V con protección por corriente máxima de 400 mA
Característica 4	Operación confiable en rangos extremos de temperatura -20°C a +55°C
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de cuadros de mando
Característica 6	Compatible con baterías recargables de 1.3 Ah y 3.2 Ah según aplicación