



Tarjeta Principal de Reemplazo / DVR 16 Canales / SATA III / IP y Analógico / Disipador Térmico

SKU: 200205898 Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$3,490.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Tarjeta principal de reemplazo diseñada específicamente para sistemas DVR de 16 canales, optimizada para entornos de videovigilancia que demandan grabación continua de alta resolución. Integra arquitectura de procesamiento multicanal que permite captura en tiempo real sin degradación de rendimiento, junto con interfaz SATA III para transferencias de datos hacia almacenamiento interno a máxima velocidad. Incluye controlador unificado que gestiona simultáneamente cámaras IP y analógicas, eliminando la necesidad de hardware adicional. Su sistema de disipación térmica garantiza estabilidad operativa en condiciones de carga sostenida, ideal para centros de monitoreo y aplicaciones críticas de seguridad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Placa base compatible con modelo EV-5016TURBO para reemplazo directoArquitectura optimizada para grabación de alta resolución en múltiples canalesSoporte de video en tiempo real sin compresión de latenciaInterfaz SATA III para operaciones de almacenamiento de alta velocidadControlador integrado dual: cámaras IP y analógicas en mismo dispositivoSistema de disipación térmica para operación continua 24/7<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Función</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tarjeta principal de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DVR EV-5016TURBO</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Canales de Video</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>16 canales en tiempo real</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resolución de Grabación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta resolución</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Interfaz de Almacenamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SATA III</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipos de Cámara Soportados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP y analógicas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Gestión Térmica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Disipador de calor integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Continua 24/7</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabación de alta resolución en tiempo real
Característica 2	Soporte multicanal simultáneo sin latencia
Característica 3	Interfaz SATA III para almacenamiento veloz
Característica 4	Control dual IP y analógico integrado
Característica 5	Disipador térmico para operación 24/7
Característica 6	Diseño optimizado para reemplazo directo