

Sin imagen disponible

Tarjeta Principal de Reemplazo / NVR 32 Canales / 16 Puertos PoE / 4 Bahías SATA

SKU: 200208710 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$9,953.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta tarjeta principal de reemplazo está diseñada específicamente para el NVR modelo DS-7732NI-K4/16P, permitiendo la restauración completa de la funcionalidad en sistemas de videovigilancia profesional desplegados. Integra 32 canales de procesamiento de video, 16 puertos PoE para alimentación y transmisión de cámaras IP, y soporte para 4 bahías de almacenamiento SATA. Su arquitectura garantiza la continuidad operativa de instalaciones críticas sin requerir la sustitución del equipo completo, reduciendo tiempos de inactividad y costos de mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad mecánica y eléctrica garantizada con chasis DS-7732NI-K4/16PArquitectura de 32 canales de entrada de video IP con capacidad de decodificación simultánea16 puertos PoE integrados (IEEE 802.3af/at) para conexión directa de cámarasControladora de 4 bahías SATA para almacenamiento redundante o expansivoComponentes de grado industrial seleccionados para operación continua 24/7Factor de forma estandarizado para intercambio directo sin modificaciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>Modelo destino: DS-7732NI-K4/16P</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Capacidad de Video</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>32 canales de entrada IP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Puertos PoE</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>16 puertos RJ45 con alimentación PoE (802.3af/at)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Almacenamiento</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>4 bahías SATA para discos duros internos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>Reemplazo de placa base en sistemas operativos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Certificación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5; color: inherit;'>Calidad y rendimiento verificado por el fabricante</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px 14px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 4px 4px 0; font-size: 0.92em; line-height: 1.5; color: inherit;'>Nota para implementación: Este componente es una pieza de repuesto de nivel componente destinada a técnicos de mantenimiento de infraestructura de videovigilancia. Se recomienda verificar la correspondencia exacta del número de serie y revisión de hardware del equipo destino antes de la instalación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exacta con DS-7732NI-K4/16P
Característica 2	Diseño optimizado para videovigilancia profesional
Característica 3	Componentes de alta durabilidad operativa
Característica 4	Instalación rápida en equipos desplegados
Característica 5	Soporte técnico especializado del fabricante
Característica 6	Certificación de calidad y rendimiento verificado