



Tarjeta Principal de Reemplazo / 10-16 VCD / 12 A Máx / -40 a 55 °C / 118 x 34 x 12 cm / 47'

SKU: Z67RBPBNN Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

\$726.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Tarjeta Principal de Reemplazo para Torretas Serie X67</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Esta tarjeta principal de reemplazo está diseñada específicamente para las torretas de señalización industrial Epcom de la serie X67, ofreciendo una solución de mantenimiento y actualización sin necesidad de reemplazar la unidad completa. Integra un procesador de alto rendimiento que garantiza respuesta inmediata y operación confiable en entornos industriales exigentes. Su arquitectura con tecnología TIR (reflexión interna total) maximiza la eficiencia luminosa mediante una estructura óptica avanzada, mientras que su diseño compacto optimiza el espacio interno de la torreta. La compatibilidad con múltiples módulos de expansión permite adaptar la funcionalidad según los requerimientos específicos de cada aplicación de control de tráfico y señalización.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Compatible con torretas serie X67Procesador de alto rendimiento integradoInterfaces de conexión rápida y seguraSoporta múltiples módulos de expansiónDiseño compacto optimizado para eficienciaTecnología TIR (Total Internal Reflection) con reflexión interna totalEstructura óptica con reflexión interna totalDomo de policarbonato texturizadoAlto brillo y larga vida útilBajo consumo de corriente88 LEDs con última tecnología en iluminación45 patrones de destello programablesControl de tráfico rojo/azul interconstruidoFuncionalidad de luces callejerasLuces de penetración<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 - 16 VCD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo Máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40 a 55 °C</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>118 x 34 x 12 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>47' (14.3 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de LEDs</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>88 LEDs</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Patrones de Destello</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>45 patrones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del Domo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Policarbonato texturizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnología Óptica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TIR (Reflexión Interna Total)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Torretas serie X67</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px;'>Funcionalidades de Control de Tráfico</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema interconstruido para gestión de prioridad vehicular</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Luces Callejeras</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación perimetral para operaciones en zonas de acceso restringido</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Luces de Penetración</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance extendido para visibilidad en condiciones adversas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador de alto rendimiento integrado
Característica 2	Interfaces de conexión rápida y segura
Característica 3	Soporta múltiples módulos de expansión
Característica 4	Tecnología TIR con reflexión interna total
Característica 5	88 LEDs de última tecnología en iluminación
Característica 6	45 patrones de destello programables