



Tarjeta Principal de Reemplazo / Videovigilancia IP / 8 Canales PoE / Compatible con NVR Hikvision

SKU: 200208119 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$5,618.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta tarjeta principal de reemplazo está diseñada específicamente para el modelo DS-7608NI-K2/8P de sistemas de videovigilancia IP. Integra componentes de alta calidad que aseguran un rendimiento óptimo en entornos de seguridad críticos donde la continuidad operativa es fundamental. Su diseño permite una instalación ágil y un reemplazo rápido de la placa base original, minimizando el tiempo de inactividad del sistema de grabación. La compatibilidad certificada con equipos originales garantiza la estabilidad del NVR en operaciones de monitoreo continuo. Es la solución ideal para restaurar la funcionalidad completa de grabadoras de red con capacidad PoE de 8 canales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Placa base compatible con modelo DS-7608NI-K2/8PDiseño específico para sistemas de videovigilancia HikvisionComponentes de alta calidad para rendimiento óptimo continuoInstalación simplificada y reemplazo rápido de hardwareCertificación de compatibilidad con equipos originalesEstabilidad operativa en entornos de seguridad exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;'>Modelo DS-7608NI-K2/8P</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;'>Tarjeta principal / Placa base de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Capacidad del Sistema</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;'>8 canales con alimentación PoE integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Marca</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;'>Hikvision</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Función Principal</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;'>Reemplazo de tarjeta madre en NVR con fallo de hardware</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Entorno de Operación</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;'>Centros de seguridad, CCTV profesional, monitoreo continuo</div></div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 8px 8px 0;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 0.9em; line-height: 1.5;'>Nota para administradores de TI: Este componente de reemplazo requiere conocimientos técnicos en electrónica para su instalación. Se recomienda realizar respaldo de configuración del NVR antes del reemplazo de hardware. Verificar coincidencia exacta de número de modelo del equipo destino antes de la adquisición.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin configuración compleja
Característica 2	Componentes optimizados para videovigilancia 24/7
Característica 3	Compatibilidad certificada con equipos originales
Característica 4	Estabilidad garantizada en entornos críticos de seguridad
Característica 5	Reemplazo directo de placa base dañada
Característica 6	Diseño específico para sistemas NVR profesionales