



Tarjeta Principal de Torniquete / Control de 2 Motores Síncronos / Supresión de Voltaje / Compatible DSK3M103B501SX

SKU: 202003158 Marca: HIKVISION

\$2,120.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Tarjeta principal de control diseñada para torniquetes de cortesía de la serie DSK3M103B501SX. Gestiona de forma simultánea dos motores síncronos de actuación mediante salidas de control dedicadas que garantizan movimientos precisos y coordinados del mecanismo de barrera. Incorpora circuito de supresión de voltaje que protege los componentes electrónicos contra picos y transitorios eléctricos, extendiendo la vida útil del sistema en instalaciones de acceso con alto flujo de usuarios. Su arquitectura optimizada permite una integración directa como pieza de reemplazo sin necesidad de reprogramación de parámetros operativos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 25px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Compatible con torniquetes modelo DSK3M103B501SX<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Supresión de voltaje para protección eléctrica integrada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Control de dos motores síncronos de actuación<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Salidas de control para operación precisa del mecanismo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>Diseño específico para torniquetes de cortesía<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Función</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Tarjeta principal de control</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Torniquetes DSK3M103B501SX</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección Eléctrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Supresión de voltaje integrada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Motores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>2 motores síncronos de actuación</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Salidas de Control</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Operación precisa del torniquete</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Torniquete</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Torniquete de cortesía</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Accesorios Incluidos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Solo tarjeta principal</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>No Incluye</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Árnés ni tornillería de instalación</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nota para instalación:</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent;'>Esta tarjeta es un componente de reemplazo directo. Se recomienda verificar la compatibilidad con el modelo de torniquete instalado y adquirir por separado el árnés y tornillería necesarios para la instalación si los originales presentan deterioro.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección eléctrica con supresión de voltaje integrada
Característica 2	Control dual de motores síncronos de actuación
Característica 3	Salidas de control para operación precisa del torniquete
Característica 4	Diseño específico para torniquetes de cortesía
Característica 5	Reemplazo directo para modelo DSK3M103B501SX
Característica 6	Operación confiable en entornos de alto tráfico