



Cuadro de Mando / Torniquete Trípode / Entrada de Alarma / Protección contra Descarga / Sensor de Límite / Bobinas E/S

SKU: 202004721 Marca: HIKVISION

\$1,470.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El cuadro de mando constituye la tarjeta principal de control para torniquetes trípode de la serie DS-K3G411(L)X, coordinando las señales de entrada y salida del mecanismo. Integra una entrada de alarma para eventos de seguridad, protección contra descargas eléctricas en la línea de alimentación y sensores de límite para un posicionamiento exacto de los brazos. Dispone de terminales específicos para la conexión de bobinas de entrada y salida, simplificando el cableado en el gabinete de control. Su diseño compacto permite una instalación eficiente en espacios reducidos de equipos de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Modelo compatible: DS-K3G411(L)X (no compatible con DS-K3G411CLX)<li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada de alarma para máxima seguridad<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección contra descarga en alimentación<li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada de sensores de límite para control preciso<li style='margin-bottom: 8px;*>Conexiones para bobinas de entrada y salida<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto para fácil integración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Modelo compatible: DS-K3G411(L)X<li style='margin-bottom: 8px;*>No compatible con: DS-K3G411CLX (versión C)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;*>Interfaces y Protección</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada de alarma<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección contra descarga en alimentación<li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada de sensores de límite<li style='margin-bottom: 8px;*>Conexiones para bobinas de entrada/salida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;*>Diseño y Montaje</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto para fácil integración</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada de alarma para máxima seguridad
Característica 2	Sensor de límite para control preciso
Característica 3	Conexión para bobinas de entrada y salida
Característica 4	Protección contra descarga eléctrica
Característica 5	Diseño compacto para fácil integración
Característica 6	Compatible con torniquete tipo trípode