

Sin imagen disponible

Tarjeta Principal / Decodificador 16 Canales / PCIe 3.0 / DDR4 / Disipación Térmica Activa

SKU: 201600094 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$20,237.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;*>Tarjeta Principal para Decodificador DS-6916UDI</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Esta tarjeta principal constituye el núcleo de procesamiento del decodificador DS-6916UDI, diseñada específicamente para entornos de videovigilancia de alta exigencia. Integra una arquitectura optimizada que permite la decodificación simultánea de múltiples flujos de video en alta definición, garantizando rendimiento estable en operación continua. La combinación de interfaz PCIe 3.0 y memoria DDR4 de alta velocidad elimina cuellos de botella en la transmisión de datos, mientras que su sistema de disipación térmica eficiente asegura confiabilidad en centros de control y salas de monitoreo que operan sin interrupción.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Placa base principal diseñada para el decodificador DS-6916UDIArquitectura optimizada para alta capacidad de decodificación de videoSoporte de múltiples canales de video HD de forma simultáneaInterfaz PCIe 3.0 para transferencia de datos de alta velocidadMemoria DDR4 de alto rendimiento integrada en el diseñoSistema de disipación térmica eficiente para operación continua 24/7<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Función</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Tarjeta madre principal para decodificador</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Decodificador DS-6916UDI</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Interfaz de datos</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>PCIe 3.0</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Memoria</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>DDR4 de alta velocidad (integrada)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Gestión térmica</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Disipación térmica eficiente para operación continua</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;*>Centros de control, salas de monitoreo, videowalls</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Nota de instalación</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;*>Esta tarjeta principal es un componente de reemplazo para el decodificador DS-6916UDI. Se recomienda que la instalación sea realizada por personal técnico especializado en equipos de videovigilancia profesional para garantizar la correcta integración con los módulos de decodificación y las interfaces de salida de video del sistema.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación simultánea de múltiples canales HD
Característica 2	Interfaz PCIe 3.0 para transferencia de alta velocidad
Característica 3	Memoria DDR4 integrada de alto rendimiento
Característica 4	Diseño térmico optimizado para operación 24/7
Característica 5	Compatible con decodificador DS-6916UDI
Característica 6	Arquitectura para procesamiento de video intensivo