



Tarjeta principal / RS485 / E/S Alarma / Protección contra descargas / Compatible DSK1T342MFWXE1

SKU: 202005501 Marca: HIKVISION

\$2,634.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Tarjeta principal de reemplazo diseñada específicamente para terminales de control de acceso facial. Integra protección contra descargas eléctricas en su entrada de alimentación para mayor confiabilidad en instalaciones industriales y comerciales. Incluye puerto de comunicación RS485 para integración con sistemas de gestión centralizada, así como entradas y salidas de alarma para respuesta automatizada ante eventos de seguridad. Compatible exclusivamente con el modelo DSK1T342MFWXE1, garantizando compatibilidad total y despliegue sin complicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Entrada de alimentación con protección contra descargas eléctricasPuerto de comunicación RS485 integradoEntrada/salida de alarma incorporadaCompatibilidad exclusiva con terminal facial DSK1T342MFWXE1Tarjeta madre de reemplazo específica sin adaptacionesDiseño optimizado para sistemas de reconocimiento facial<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Función</div><div style='color: inherit;*>Tarjeta principal / Tarjeta madre de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Terminal de control de acceso facial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Protección eléctrica</div><div style='color: inherit;*>Protección contra descargas en entrada de alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Comunicación</div><div style='color: inherit;*>Puerto RS485 integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Alarmas</div><div style='color: inherit;*>Entrada y salida de alarma incorporadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;*>DSK1T342MFWXE1</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Marca</div><div style='color: inherit;*>HIKVISION</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Modelo</div><div style='color: inherit;*>202005501</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra descargas eléctricas
Característica 2	Puerto RS485 para comunicación estable
Característica 3	Entrada y salida de alarma incorporadas
Característica 4	Diseño específico para terminales faciales
Característica 5	Reemplazo directo sin modificaciones
Característica 6	Optimizada para sistemas de control de acceso