



Tarjeta Receptora LED / 12 Puertos / 512 x 512 Píxeles / 16 Bit / Corrección Cromática Luz por Luz / Ajuste Gamma RGB Independiente

SKU: DS-DR31H-12/U Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$442.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La DSDR31H12/U es una tarjeta receptora universal diseñada para sistemas de visualización LED profesionales. Permite gestionar hasta 512 x 512 píxeles por tarjeta con una profundidad de color de 16 bits, garantizando transiciones suaves y reproducción cromática precisa. Incorpora corrección cromática luz por luz y ajuste de gamma independiente para cada canal RGB, optimizando la uniformidad visual en pantallas de gran formato. Su arquitectura de 12 puertos facilita la conexión modular de múltiples paneles LED, mientras que su bajo consumo energético y rango de voltaje flexible la hacen apta para despliegues en entornos con restricciones de alimentación. Requiere HiKLCT v5.3.1 o superior para operación completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad máxima de píxeles: 512 x 512 píxelesNivel de grises: 16 bitCantidad de puertos: 12Corrección cromática luz por luzAjuste de gamma independiente RGBCompatibilidad con módulos LED serie DSD41QxxxConsumo máximo: ≤ 2.5 WVoltaje de entrada: 3.3V a 5.5V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 91.5 mm x 18.7 mm x 144 mmPeso: 95 gConsumo máximo: ≤ 2.5 WVoltaje de entrada: 3.3V a 5.5VTemperatura de trabajo: -20 °C a 60 °CHumedad de trabajo: 10% a 90% RH (sin condensación)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 512 x 512 píxelesCapacidad por puerto: 0.65 megapíxelesNivel de grises: 16 bit (14 bit o más efectivos)Corrección cromática: luz por luzAjuste gamma: independiente RGBFunciones adicionales: 3D y mejoras de visualizaciónSoftware requerido: HiKLCT v5.3.1 o superior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con módulos LED serie DSD41Qxxx de Hikvision</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjeta receptora DSDR31H12/UFuente de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga hasta 512 × 512 píxeles por tarjeta con profundidad de 16 bits
Característica 2	Corrección cromática individual para cada punto de luz LED
Característica 3	Ajuste gamma independiente por canal RGB para precisión cromática
Característica 4	12 puertos para expansión modular de pantallas grandes
Característica 5	Compatibilidad con módulos LED serie DSD41Qxxx de Hikvision
Característica 6	Consumo máximo ? 2.5 W con voltaje de entrada flexible 3.3V a 5.5V