



Tarjeta Receptora LED / 5.5 VCD 1A / Exterior / Diseño Modular / Videowall Gran Formato

SKU: D5-D40CW-2F/R Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$543.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta receptora DSD40CW2FR es un componente esencial para la construcción de videowalls LED de exterior basados en la familia CW. Opera con alimentación de 5.5 VCD y 1A, optimizando el consumo energético en instalaciones de gran escala. Su arquitectura modular permite adaptar la configuración a las dimensiones específicas del proyecto, mientras que su encapsulado resistente garantiza operatividad continua bajo condiciones climáticas adversas. La interfaz de integración simplifica la conexión con sistemas de control existentes, facilitando despliegues escalables sin comprometer la estabilidad del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tarjeta receptora para panel LED de exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad exclusiva con familia CW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular para videowalls personalizados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz de fácil integración en sistemas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Especificaciones Eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Especificaciones Físicas y Ambientales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Escalabilidad para proyectos de gran formato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta eficiencia energética</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 5.5 VCD, 1A</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a Condiciones climáticas extremas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Modular para videowalls</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Implementación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Verificar requerimientos con el equipo de ingeniería<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Se requiere adquirir las refacciones desde la primera compra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación de alta eficiencia a 5.5 VCD y 1A
Característica 2	Diseño modular para configuraciones de videowall personalizadas
Característica 3	Resistencia a condiciones climáticas extremas en exterior
Característica 4	Interfaz simplificada para integración en sistemas existentes
Característica 5	Escalabilidad para despliegues de gran formato
Característica 6	Compatible exclusivamente con familia CW de paneles LED