



Tarjeta Receptora LED / 5.5 VCD 1A / Exterior / Videowall Gran Formato / Compatible DS-D42XX

SKU: DSD42CD1AAB/R Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$611.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta receptora para paneles LED de exterior, diseñada como refacción para videowalls de gran formato. Opera con alimentación de 5.5 VCD y consumo máximo de 1A, garantizando eficiencia energética en despliegues extensos. Su interfaz está optimizada para facilitar la integración en sistemas de visualización profesionales ya desplegados. La conectorización robusta asegura estabilidad en instalaciones de misión crítica expuestas a condiciones ambientales variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta receptora para panel LED de exteriorAlimentación: 5.5 VCD, 1A máximoCompatible con familias DS-D42XXCD-1AAB, DS-D42XXCF-1AAB, DS-D42XXCO-2APA, DS-D42XXGO-2AAADiseñada para videowalls de gran formatoOptimizada para uso en exterioresInterfaz de fácil integración en sistemasConectorización segura para instalaciones profesionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 5.5 VCDCorriente máxima: 1AEficiencia energética optimizada</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>DS-D42XXCD-1AABDS-D42XXCF-1AABDS-D42XXCO-2APADS-D42XXGO-2AAA</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Implementación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Refacciones requeridas según tamaño de videowallVerificar requerimientos con equipo de ingenieríaAdquisición de refacciones recomendada desde primera compra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación eficiente de 5.5 VCD con consumo máximo de 1A
Característica 2	Diseñada específicamente para videowalls de gran formato
Característica 3	Optimizada para operación continua en entornos exteriores
Característica 4	Interfaz simplificada para integración en sistemas existentes
Característica 5	Compatibilidad multi-modelo con familias DS-D42XX
Característica 6	Conectorización robusta para instalaciones profesionales