



Tarjeta RFID UHF / EPC GEN2 / ISO 18000 6C / PET No imprimible / Incluye porta tarjeta

SKU: PROCARDX Categoría: UHF/ RFID

\$49.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta elaborada en material PET (Para soportar altas temperaturas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo EPC GEN2 (Similar al Tag REPUVE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de Operación: 860 a 960 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato 26 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance de hasta 12 m con PRO12RF y hasta 6 m con PRO6RF <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de 0 a 80 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.5 x 54 mm (Estándar CR80) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye portatarjeta PROCARDPROTX <li style='margin-bottom: 5px;'>No imprimible </div> <!-- Sección de notas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe considerar que otros Tags instalados en el vehículo pueden interferir en la lectura, es importante calibrar antes de instalar. <li style='margin-bottom: 5px;'>NOTA: Este Tag debe de ser colocado en el cristal por la parte interior del vehículo. NO utilizar en cristales que cuenten con blindaje, película anti-asalto o algún otro material adherido que pueda interferir con la radiofrecuencia. La frecuencia de operación de los Tags esta en el rango de los 900MHz. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>