



Tarjeta SD / 64 GB / Lectura 100 MB/s / Escritura 90 MB/s / Clase 10 U3 V30 / 3D TLC NAND / -25°C a 85°C (-13°F a 185°F) / Videovigilancia 24/7

SKU: HS-SD-P10/64G/GUARDPRO Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias SD / microSD

\$861.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tarjeta de memoria SD diseñada específicamente para aplicaciones de videovigilancia con grabación continua 24/7. Ofrece velocidades de lectura de 100 MB/s y escritura sostenida de 90 MB/s, con certificación Clase 10, U3 y V30 que asegura la captura de video 4K sin interrupciones. Incorpora arquitectura 3D TLC NAND, proporcionando hasta diez veces más ciclos de escritura que una tarjeta SD convencional, lo que reduce significativamente el riesgo de fallos prematuros en entornos de alta demanda. Opera en un rango de temperatura de -25°C a 85°C (-13°F a 185°F) sin degradación del rendimiento y cuenta con resistencia a agua, golpes, rayos X y vibraciones. Incluye monitoreo de salud integrado con alerta de vida útil para facilitar el mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad: 64 GB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad de lectura: 100 MB/s<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad de escritura sostenida: 90 MB/s<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Clase de velocidad: Clase 10, U3, V30<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología NAND: 3D TLC<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de temperatura de operación: -25°C a 85°C (-13°F a 185°F)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia: Agua, golpes, rayos X, vibraciones<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Monitoreo de salud con alerta de vida útil<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Aplicación: Videovigilancia 24/7, grabación continua 4K</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Lectura: 100 MB/s<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Grabación 4K continua compatible<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Grabación 4K continua compatible<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología NAND: 3D TLC<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Ambientales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: -25°C a 85°C (-13°F a 185°F)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistente a agua<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistente a vibraciones</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tarjeta SD HIKSEMI GuardPro P10 64 GB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad sostenida de escritura 90 MB/s para grabación 4K continua sin pérdida de frames
Característica 2	Arquitectura 3D TLC NAND con hasta 10 veces más ciclos de escritura que tarjetas estándar
Característica 3	Operación estable de -25°C a 85°C (-13°F a 185°F) sin degradación de rendimiento
Característica 4	Resistencia a agua, golpes, rayos X y vibraciones para instalaciones en entornos adversos
Característica 5	Monitoreo de salud integrado con alerta de vida útil para mantenimiento preventivo
Característica 6	Certificación U3 V30 Clase 10 garantiza flujo de video constante en grabación continua