



SKU: 202003159 Marca: HIKVISION

\$3,831.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; text-align: justify;">Esta tarjeta secundaria está diseñada para operar en conjunto con la tarjeta maestra del torniquete, estableciendo una comunicación serial confiable que permite la coordinación eficiente entre ambas unidades. Integra sensores infrarrojos que garantizan una detección precisa del paso de personas, optimizando el control de acceso en entornos de alto tráfico. El sistema incorpora protección eléctrica tanto en la salida de alarmas como en la entrada de alimentación, resguardando la infraestructura contra descargas y fluctuaciones de voltaje. Su formato compacto facilita la instalación en espacios reducidos dentro del gabinete del torniquete, manteniendo la organización del cableado y reduciendo los tiempos de mantenimiento.

</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><i>1. Entrada de sensores IR para detección precisa del paso de personas</i><li style='background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><i>2. Salida de alarmas con protección eléctrica integrada</i><li style='background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><i>3. Diseño compacto para integración en sistemas de control de acceso</i><li style='background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><i>4. Compatibilidad específica con torniquete modelo DSK3B501SXL/MDP90</i><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='font-family: Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em;'>Función</div><div style='text-align: center; font-size: 0.9em; font-weight: normal;'>Tarjeta secundaria de torniquete (tarjeta madre)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em;'>Comunicación</div><div style='text-align: center; font-size: 0.9em; font-weight: normal;'>Serial entre tarjeta maestra y secundaria</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em;'>Entradas</div><div style='text-align: center; font-size: 0.9em; font-weight: normal;'>Sensores IR (infrarrojos) para detección de paso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em;'>Salidas</div><div style='text-align: center; font-size: 0.9em; font-weight: normal;'>Alarmas con protección eléctrica integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em;'>Protección Eléctrica</div><div style='text-align: center; font-size: 0.9em; font-weight: normal;'>Protección contra descargas en la entrada de alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em;'>Factor de Forma</div><div style='text-align: center; font-size: 0.9em; font-weight: normal;'>Diseño compacto para integración en gabinete de torniquete</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em;'>Compatibilidad</div><div style='text-align: center; font-size: 0.9em; font-weight: normal;'>Torniquete Hikvision modelo DSK3B501SXL/MDP90</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación serial maestra-secundaria estable
Característica 2	Detección precisa con sensores infrarrojos
Característica 3	Salida de alarmas con protección eléctrica integrada
Característica 4	Protección contra descargas en alimentación
Característica 5	Diseño compacto para integración sencilla
Característica 6	Compatible con torniquete DSK3B501SXL/MDP90