



Tarjeta switch / 24 puertos SFP / 2 puertos SFP+ 10G / Para chasis RG-NBS6002

SKU: M6000-24SFP2XS    Marca: RUIJIE    Categoría: Switches

\$5,391.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de expansión modular diseñada para integrarse en chasis de switches empresariales de la serie RG-NBS6002. Ofrece 24 puertos SFP para conectividad de fibra óptica a 1Gbps, complementados con 2 puertos SFP+ de 10Gbps para enlaces ascendentes de alta capacidad. Su arquitectura de conmutación eficiente gestiona tráfico intensivo de datos en redes empresariales escalables. Compatible con transceptores ópticos estándar del mercado, brinda flexibilidad de despliegue según las distancias y medios requeridos por la infraestructura.

**Características principales**

- 24 puertos SFP para alta conexión de red con dispositivos de fibra óptica
- 2 puertos SFP+ de 10Gbps para enlaces ascendentes rápidos y agregación
- Compatibilidad nativa con chasis modelo RG-NBS6002
- Optimizado para redes empresariales escalables y de misión crítica
- Conmutación eficiente para tráfico intensivo de datos
- Soporte de transceptores SFP y SFP+ estándar de la industria

**Especificaciones técnicas**

Modelo

M6000-24SFP2XS

Marca

Ruijie

Tipo de producto

Tarjeta de expansión para switch modular

Puertos SFP

24 puertos (1 Gbps cada uno)

Puertos SFP+

2 puertos (10 Gbps cada uno)

Chasis RG-NBS6002

Transceptores soportados

SFP y SFP+ estándar de la industria

Aplicación recomendada

Redes empresariales escalables

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectividad de alta densidad con 24 enlaces fibra óptica |
| Característica 2 | Enlaces ascendentes de 10G para agregación de tráfico     |
| Característica 3 | Diseño modular para expansión de chasis empresarial       |
| Característica 4 | Conmutación eficiente para entornos de datos intensivos   |
| Característica 5 | Flexibilidad con transceptores SFP y SFP+ estándar        |
| Característica 6 | Integración optimizada con infraestructura existente      |