



Tarjeta Temporizada / 100ms / 2 Entradas por Contacto Seco / 2 Salidas / 12VCC / Control de Torniquetes

SKU: RT100 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Tarjetas de Relevador

\$445.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta temporizada diseñada para el control preciso de torniquetes y sistemas de acceso peatonal. Genera pulsos de salida de 100 milisegundos de duración fija, independientemente del tiempo que permanezca activada la entrada, evitando accesos múltiples no autorizados bajo una misma señal. Incorpora dos entradas por contacto seco y dos salidas independientes con configuración dual, permitiendo adaptar el comportamiento del sistema según los requerimientos de la instalación. Su alimentación a 12VCC garantiza estabilidad operativa en entornos de control de acceso profesionales.

Características principales

- Pulso de 100ms programable, invariable al tiempo de activación de entrada
- 2 entradas independientes (E1, E2) por contacto seco
- Alimentación estable a 12VCC
- Diseño compacto para fácil integración en gabinetes de control

Especificaciones técnicas

Entradas	2 (E1, E2)
Salidas	2 (G1, G2)
Duración de pulso	100 ms
Flex	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #151515; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Entradas	2 (E1, E2)
Por contacto seco	
Flex	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid #151515; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Salidas	2 (G1, G2)
Conexiones	
Funcionamiento	

Al accionar cualquier entrada (E1 o E2), la tarjeta envía automáticamente un pulso de salida en G1 y G2 con duración fija de 100 milisegundos. Este pulso se mantiene constante e independientemente del tiempo que permanezca accionada la entrada física, garantizando un control temporal preciso del dispositivo conectado.

Aplicaciones

Control de retardo en sistemas de acceso tipo torniquetes, donde se requiere evitar que dos o más accesos se presenten bajo una misma señal de validación, bloqueando efectivamente accesos no autorizados consecutivos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pulso de 100ms programable e independiente del tiempo de activación
Característica 2	2 entradas E1/E2 por contacto seco para disparo flexible
Característica 3	2 salidas G1/G2 con pulsos precisos para control eficiente
Característica 4	Configuración dual de entradas y salidas para versatilidad
Característica 5	Alimentación estable a 12VCC para operación confiable
Característica 6	Diseño compacto para integración sencilla en gabinetes