



Tarjeta Temporizadora / Retardo 0-60 s / Duración 0-60 s / Alimentación 12VDC / Salida Relevador NA-NC-C / Indicadores LED

SKU: RTOD01 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Tarjetas de Relevador

\$673.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta temporizadora RTOD01 es un dispositivo electrónico profesional diseñado para aplicaciones industriales y de automatización que requieren control preciso de tiempos de activación. Cuenta con dos temporizadores independientes ajustables mediante potenciómetros: uno para el retardo de activación (0-60 segundos) y otro para la duración de la activación del relevador (0-60 segundos). La alimentación es de 12VDC y la activación se realiza mediante contacto seco entre las terminales IN y negativo. Incluye indicadores LED para estado de energía y estado del relevador, proporcionando retroalimentación visual del funcionamiento del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: +12VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temporizador ajustable 0-60 segundos para retardo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temporizador ajustable 0-60 segundos para duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Activación por contacto seco (normalmente abierto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida a relevador con NO, COM y NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicadores para estado y energía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de retardo: 0-60 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de duración: 0-60 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste: Potenciómetros independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de activación: Contacto seco (NA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: +12VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: Relevador con contactos NA-NC-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED de energía y estado de relevador<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Industrial y automatización</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Tarjeta temporizadora RTOD01</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de tiempos con dos potenciómetros independientes
Característica 2	Activación por contacto seco para integración con sistemas existentes
Característica 3	Salida a relevador con contactos NA, NC y COM para versatilidad de conexión
Característica 4	Indicadores LED duales para monitoreo visual de energía y estado del relevador
Característica 5	Alimentación 12VDC estándar para compatibilidad con fuentes industriales comunes
Característica 6	Diseño compacto para instalación en paneles de control y gabinetes de automatización