



Tarjeta de Proximidad / 32 Bits / Cifrado AES128 / 13.56 MHz / Diseño Delgado Imprimible

SKU: 100PGGNN Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$42.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta HID VENTO está diseñada para implementaciones de control de acceso físico que requieren un equilibrio entre seguridad robusta, simplicidad operativa y costo accesible. Cada unidad incorpora una identificación única de 32 bits emitida en fábrica, garantizando que no existan duplicados en el sistema. La protección mediante cifrado AES128 asegura que las credenciales no puedan ser clonadas o interceptadas durante la comunicación con el lector. Su frecuencia de operación de 13.56 MHz permite una transmisión estable y confiable en entornos de uso continuo. El formato delgado en PVC de alta resistencia soporta el desgaste diario de rotación de personal, mientras que su superficie imprimible permite la personalización con datos visuales del titular, departamento o niveles de acceso. Esta tarjeta opera exclusivamente con el lector HID VENTO, formando un ecosistema cerrado que simplifica la administración de credenciales y reduce vectores de ataque por incompatibilidad con otros sistemas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 5px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación única de 32 bits con cifrado AES128<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia de operación: 13.56 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad exclusiva con lector HID VENTO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: PVC duradero y resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño delgado imprimible para personalización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación no repetible emitida en fábrica<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de identificación32 bits</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CifradoAES128</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Frecuencia de operación13.56 MHz</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialPVC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FormatoDelgado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>PersonalizaciónImprimible</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector compatibleHID VENTO</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de sistemaControl de acceso</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Administración de formatoHID</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación única de 32 bits con cifrado AES128 para máxima seguridad
Característica 2	Frecuencia 13.56 MHz para comunicación estable con lector VENTO
Característica 3	Material PVC duradero resistente a desgaste diario
Característica 4	Formato delgado imprimible para personalización corporativa
Característica 5	Compatibilidad exclusiva optimizada con lector HID VENTO
Característica 6	Identificación no repetible emitida en fábrica sin duplicados